



## Fertigkleister

<b>Marktbezeichnung</b>	<b>Fertigkleister</b>
<b>Art des Werkstoffes</b>	Hochwertiger Tapetenkleister, maschinell verarbeitbar, lösemittelfrei
<b>Farbton</b>	Farblos auf trocknend
<b>Bindemittelbasis</b>	Spezielle Kunstharz-Dispersion
<b>Spez. Gewicht</b>	1,0 ± 0,5
<b>Eigenschaften</b>	Leichte Verarbeitung, gute Klebkraft. Eignet sich zur sicheren Verklebung von Vinyl, Struktur, Textil, Vlies, Raufaser, schweren Papiertapeten u.ä. Wandbelägen. Bei schweren Spezialtapeten und Textiltapeten empfiehlt sich ein Zusatz von 20 % ZERO Toptex Kleber SLF
<b>Trockenzeit</b>	Nach 24 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit, bei + 20 °C und normaler Luftfeuchtigkeit
<b>Verdünnung</b>	Falls notwendig, mit Wasser
<b>Verarbeitungsart</b>	Mit allen handelsüblichen Klestermaschinen oder mit Kleisterbürste. Technische Merkblätter der Tapeziergeräte und Tapetenhersteller beachten
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
<b>Materialverbrauch</b>	Ca. 190 - 240 g/m <sup>2</sup>
<b>Lagerung</b>	Kühl, jedoch frostfrei
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
<b>Verpackung</b>	16 kg Kunststoffeimer
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Falls Spachtelung notwendig, ZERO Handspachtel einsetzen. Saugende Untergründe: Mit ZERO Konzentrat F bis 1:4 mit Wasser verdünnt grundieren, danach mit ZERO Tapeziergrund oder ZERO Haftgrund WP vorstreichen

### Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

---

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.